

کد فرم: SSF-EL-FPR-23-08/02	فرم مشخصات فنی آسانسور (استاندارد ۱-۶۳۰۳ ویرایش ۹۳)	 شرکت سورینا صنعت فردا
تاریخ تدوین/ تجدید نظر: ۹۶/۱۱/۲۱		
شماره پرونده:		
صفحه ۱ از ۲		

۱- مشخصات آسانسور:

کاربری : ظرفیت: کیلوگرم نفر طول حرکت : m
 سرعت کند: m/s سرعت تند (نامی) : m/s تعداد توقف:
 آدرس محل نصب: پلاک ثابتی:

۲- درب طبقات:

نوع درب: پهنای درب: cm ارتفاع مفید درب: cm
 قفل مکانیکی درب: نام تولید کننده: علامت تجاری:
 شماره های سریال قفل های مکانیکی درب:

۳- گاورنر سرعت :

نام تولید کننده : علامت تجاری: شماره سریال:
 سرعت عملکرد مکانیکی: m/s

۴- ترمز ایمنی (پاراشوت):

نام تولید کننده : علامت تجاری: نوع پاراشوت : ظرفیت (P+Q) kg:
 سرعت درگیری: m/s شماره سریال: موقعیت نصب در کابین:

۵- ضربه گیرهای ته چاه:

ضربه گیر کابین نام تولید کننده یا علامت تجاری: نوع: تعداد: ظرفیت: kg شماره های سریال:
 ضربه گیر وزنه نام تولید کننده یا علامت تجاری: نوع: تعداد: ظرفیت: kg شماره های سریال:

۶- سیستم محرکه :

تولید کننده موتور/گیربکس (در صورت وجود): شماره سریال: نوع :
 علامت تجاری: استارت در ساعت : توان نامی : ولتاژ نامی : V جریان نامی : A
 سرعت دور تند موتور: rpm سرعت دور کند موتور: rpm
 نوع گیربکس (در صورت وجود): سازنده گیربکس (در صورت وجود):
 نسبت تبدیل گیربکس (در صورت وجود): نوع ترمز:

۷- کابین (اتاقک):

ابعاد: عرض: cm عمق: cm ارتفاع: cm وزن تقریبی: kg
 نوع درب : پهنای مفید درب کابین: cm ارتفاع مفید درب کابین: cm

۸- طنابهای فولادی:

تولید کننده : تعداد: رشته: قطر: mm بافت: وزن: gr/m

مهر و امضا مجاز

شرکت عرضه کننده آسانسور

تاریخ:

کد فرم: SSF-EL-FPR-23-08/02	فرم مشخصات فنی آسانسور (استاندارد ۱-۶۳۰۳ ویرایش ۹۳)	 شرکت سورینا صنعت فردا
تاریخ تدوین/تجدید نظر: ۹۶/۱۱/۲۱		
شماره پرونده:		
صفحه ۲ از ۲		

۹- فلکه ها:

کشش:

جنس: قطر: CM تعداد شیار: نوع شیار: ☐ U ☐ V

☐ دارد ☐ ندارد زیر برش:

$\alpha =$ (زاویه پیچش طناب فولادی) $\gamma =$ (زاویه شیار) $\beta =$ (زاویه زیر برش)

هرزگرد:

تولید کننده: علامت تجاری: شماره های سریال:

جنس: قطر: تعداد: توضیحات (در صورتیکه قطر فلکه ها یکسان نیست):

۱۰-وزنه تعادل:

ابعاد قاب وزنه (ارتفاع × طول): CM اندازه ناودانی: تعداد وزنه: ابعاد وزنه:

وزن هر عدد: kg وزن قاب وزنه: kg وزن کل (قاب وزنه و وزنه ها): kg

نوع وزنه ها:

۱۱-ریلهای راهنما: تولید کننده: نوع (روش ساخت): نوع روغنکاری:

اندازه ریل راهنمای کابین mm × ضخامت تیغه mm

اندازه ریل راهنمای قاب وزنه mm × ضخامت تیغه mm

حداکثر فاصله بین تکیه گاههای ریل (براکت) کابین: CM وزنه تعادل: CM

۱۲- کفشکهای راهنما:

کابین: نوع: سازنده: جنس کفشک: جنس لنت: طول لنت: CM

وزنه: نوع: سازنده: جنس کفشک: جنس لنت: طول لنت: CM

۱۳- سیستم تابلوفرمان: مدل:

تولید کننده: علامت تجاری: شماره سریال:

نوع سیستم: پوش باتن ☐ کلکتیوداون ☐ کلکتیوسلکتیو ☐

نوع تابلو فرمان: رله ای ☐ الکترونیک دیجیتالی ☐ میکروپروسسور ☐

سیستم تابلو فرمان دارای قابلیت نجات اضطراری خودکار می باشد ☐ نمی باشد ☐

۱۴-تراولینگ کابل:

تولید کننده: نوع: تعداد واندازه رشته ها:

۱۵- ابعاد و ضخامت شیشه های درب طبقات کابین و دیواره های کابین:

ابعاد شیشه درب کابین ☐ N.A ضخامت:

ابعاد شیشه درب طبقات ☐ N.A ضخامت:

ابعاد شیشه روی دیواره ی کابین ☐ N.A ضخامت:

۱۶- وسیله حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت بالا:

قسمت پایش سرعت نام سازنده: شماره سریال: سرعت عملکرد:

قسمت عمل کننده نام سازنده: شماره سریال: سرعت درگیری:

قطعه ای که این وسیله بر روی آن عمل میکند:

مهر و امضا مجاز

شرکت عرضه کننده آسانسور

تاریخ: